

Yealink MeetingBar A25 Datasheet (IT)

Barra Video Android All-in-One per sale Focus

Yealink MeetingBar A25 è una barra video all-in-one per sale focus. È dotata di un avanzato sistema a tripla fotocamera che offre un campo visivo ultra-ampio di 151° e immagini ad alta definizione. Integra inoltre un altoparlante di alta qualità e un array di 8 microfoni MEMS. La tecnologia di riduzione del rumore intelligente integrata garantisce un'esperienza audio superiore durante le riunioni.

Yealink MeetingBar A25 si basa sul sistema operativo Android 13 e continuerà a ricevere aggiornamenti futuri, assicurando agli utenti l'accesso alle ultime funzionalità e migliorie. Inoltre, è compatibile con MDEP di Microsoft, che potenzia la sicurezza e semplifica le operazioni di deployment. Questa integrazione offre un ambiente più sicuro e processi di distribuzione più snelli, contribuendo a un'esperienza utente più fluida e protetta.

Inoltre, Yealink MeetingBar A25 presenta una connessione diretta con CTP25, che permette un processo di login semplificato. Questa procedura di accesso ottimizzata fa risparmiare tempo agli utenti e ne aumenta la comodità.



Caratteristiche e vantaggi principali

- Un avanzato sistema a tripla fotocamera
- Esperienza di acquisizione audio di alta qualità
- Compatibile con MDEP di Microsoft
- Flessibilità multiplatforma

- Distribuzione semplice
- Gestione remota dei dispositivi

Un avanzato sistema a tripla fotocamera

L'avanzato sistema a tripla fotocamera raggiunge un campo visivo ultra-ampio di 151°, permettendo di inquadrare tutti i partecipanti nelle Focus Room. Allo stesso tempo offre primi piani in alta definizione, catturando ogni dettaglio delle interazioni e migliorando l'esperienza visiva delle riunioni per i partecipanti remoti.

Esperienza di acquisizione audio di alta qualità

Il Yealink MeetingBar A25 offre un raggio di acquisizione vocale di 5 metri, integra un altoparlante di alta qualità, tecnologia full-duplex fino a 3 metri e un array di 8 microfoni MEMS, garantendo prestazioni eccellenti nella riproduzione audio e nella captazione della voce. La tecnologia integrata di riduzione intelligente del rumore assicura un'esperienza audio superiore durante le riunioni.

Compatibile con MDEP di Microsoft

Il Yealink MeetingBar A25 è compatibile con MDEP di Microsoft, che migliora gli aspetti di sicurezza e le procedure di distribuzione. Questa integrazione offre agli utenti un ambiente più sicuro e processi di deployment più snelli, migliorando l'esperienza complessiva d'uso.

Distribuzione semplice

Il Yealink MeetingBar A25 presenta una connessione diretta con CTP25, che consente un processo di login semplificato: è sufficiente accedere una sola volta. Questa procedura di accesso ottimizzata fa risparmiare tempo agli utenti e ne aumenta la comodità.

Flessibilità multiplatforma

Il Yealink MeetingBar A25 supporta nativamente Teams Rooms, Zoom Rooms, ecc. Inoltre supporta la modalità BYOD*. In modalità BYOD, il MeetingBar A25 può fungere da periferica video e audio per il tuo computer durante le riunioni tramite applicazioni di terze parti.

Gestione remota dei dispositivi

Il Yealink MeetingBar A25 è connesso in rete e segnala alla piattaforma di gestione dei dispositivi, consentendo la gestione, la configurazione e l'aggiornamento da remoto.

Specifiche

Parametro	Descrizione
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Android 13• Basato sulla Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP)
Fotocamera	<ul style="list-style-type: none">• Numero di fotocamere: 3

	<ul style="list-style-type: none"> • Campo visivo delle lenti <ul style="list-style-type: none"> - 1x Fotocamera Ultra-Wide: DFOV 182°, HFOV 151°, VFOV 81° - 2x Fotocamere Tele: DFOV 93.5°, HFOV 84.4°, VFOV 53.1° • Pixel massimi: 3 * fotocamere 4K, tutte con sensori immagine da 8 MP • Numero di posizioni preset: 9 • Profondità di campo: 0,4-2,5 metri • Risoluzione massima: 3840 * 2160 • Frequenza fotogrammi massima: 30 fps • Risoluzione uscita Video: 4K (2160p) 30 fps, 1080p 60 fps • Copertura Privacy: tappo obiettivo elettrico • gimbal elettronico • Calibrazione obiettivo • Funzionalità intelligenti <ul style="list-style-type: none"> - IntelliFocus (2 ritratti) - Inquadratura automatica - Tracciamento dell'oratore - Immagine nell'immagine - Video Fence - Smart Gallery (solo per Zoom Rooms)
Altoparlante	<ul style="list-style-type: none"> • Altoparlante integrato da 10 W <ul style="list-style-type: none"> - Potenza nominale: 10 W - Potenza massima: 12 W • Pressione sonora massima: 90 dB SPL a 10 W @ 1 m • Risposta in frequenza: 100–16 kHz • Sensibilità: 86 dB SPL a 1 W a 0,5 m • Frequenza di campionamento: 48 kHz • Angolo di emissione del suono: frontale • Distorsione armonica totale (THD): a 10 W, 1 kHz, <5% • Impedenza nominale: 4 Ω
Microfono	<ul style="list-style-type: none"> • Matrice integrata di 8 microfoni MEMS • Portata di captazione: 5 metri, portata ad alta qualità: 3,5 metri • Rapporto segnale/rumore: 72 dB @ 1 kHz

	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo livello di pressione sonora: 130 dB SPL (dispositivo intero), 100 dB SPL (microfono singolo) • Gamma dinamica: 28–100 dB SPL • Sensibilità: -38 dBV/Pa • Risposta in frequenza: 100–20 kHz • Frequenza di campionamento: 48 kHz a 32 bit • Profondità in bit: 32 bit • Elaborazione Audio: Full duplex, AEC (Acoustic Echo Cancellation), AGC (Automatic Gain Control) • Riduzione del rumore: soppressione del rumore potenziata da IA • Microfoni di espansione: non supportati
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione obiettivo: fino a 4K a 30 fps • Requisito di larghezza di banda: 10 Mbps o superiore
Condivisione dei contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Teams: 1080p 30 fps in riunione, 4K 30 fps durante condivisione locale • Zoom: fino a 1080p 30 fps • Modalità Generale (BYOM): fino a 4K 30 fps • RingCentral: 1080p 30 fps • H.323/SIP: 1080p 30 fps
Codec Video	H.264 High profile, H.264 SVC, H.26
Codec Audio	<ul style="list-style-type: none"> • ARES: banda 24 kHz • G.722.1C: banda 16 kHz • G.722.1: banda 8 kHz • G.722: banda 8 kHz • G.711 (PCMA/PCMU): banda 4 kHz • G.729: banda 8 kHz
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Crittografia completo del disco: AES-128, AES-256 • Crittografia dei dati: chiavi simmetriche, PKI • Identità del dispositivo: protetta tramite attestazione del dispositivo • Accesso al dispositivo: autenticazione tramite API • Protezione delle chiavi: Arm TrustZone, RPMP

Protocollo standard di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • H.323/SIP in Modalità Generale • Protocollo a doppio flusso: H.239 (H.323)/BFCP (SIP) • FECC: H.224/H.281 • Suite di protocolli H.323: H.245, H.225, H.235, H.241 • account Gatekeeper e account SIP
Protocollo di rete	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 6 - dual-band 2,4G & 5G, 802.11a/b/g/n/ac/ax - 2x2 MIMO • Bluetooth 5.1 • TCP/IP (IPv4/IPv6), DHCP/IP statico • Accesso web sicuro HTTPS
Gestione della configurazione	<ul style="list-style-type: none"> • Configurazione automatica tramite pagina web/display/ AutoP • Aggiornamento Firmware, ripristino impostazioni di fabbrica • Importazione ed esportazione della configurazione • Esportazione dei log di sistema
Gestione dispositivi	<ul style="list-style-type: none"> • Yealink Https Web Portal • Piattaforma di gestione dispositivi Yealink • Servizio Cloud di gestione Yealink • Piattaforma di gestione dispositivi Microsoft (Microsoft Teams Admin Center/Intune) • Gestione dispositivi Zoom
Installazione	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto a parete (fornito con il prodotto) • Supporto TV (opzionale: acquistare VB-TVMount-01, VB-TVMount-02 o TV-Clip Mount) • Posizionamento su scrivania (opzionale: acquistare VB-TabletopMount-01)
Porte	<ul style="list-style-type: none"> • 1x porta USB 2.0 Type-A • 1x porta USB 2.0 Type-C (laterale) • 1x porta USB 3.0 Type-C - l'ingresso video supporta formati fino a un massimo di 4k30 fps, inclusi 1080p60fps • 1x porta Ethernet: 10/100/1000 Mbps

	<ul style="list-style-type: none"> • 1x porta Yealink VCH (RJ-45) • 1x porta HDMI-out - l'uscita video supporta formati fino a un massimo di 4k30 fps, inclusi 1080p60fps - supporta HDMI CEC • 1x uscita Line-out 3,5 mm • 1x porta di alimentazione • 1x slot per lucchetto di sicurezza • 1x slot di Reset
Confezione	<ul style="list-style-type: none"> • MeetingBar A25 • Alimentatore, 3,5 m/11,48 ft • 1x cavo HDMI, 1,8 m/5,91 ft • 1x cavo di rete, 3 m/9,84 ft • 1x cavo USB A-C, 3,0 m/9,84 ft • Supporto a parete • Copertura per cavi • Guida rapida MeetingBar A25 • Pacchetto opzionale - A25-010: A25+VCR11+ cavo USB C-C (1,8 m/5,91 ft) - A25-031: A25+CTP25 Package (CTP25, alimentatore 65W PD cavo 2 m/6,56 ft, cavo di rete 7,5 m/24,6 ft, cavo USB C-C 1,2 m/3,94 ft, supporto alto, copertura per gestione cavi)
Fattori ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Umidità operativa: 10 - 95% • Temperatura operativa: 0 - 40 °C • Temperatura di stoccaggio: -30 °C ~ 70 °C • BTU/h: 38 in idle, 58 durante la riunione
Dimensioni e peso (L × P × A)	<ul style="list-style-type: none"> • MeetingBar A25: 570 x 80 x 65 mm • Peso netto/scatola: 3,812 kg • Peso lordo/scatola: 4,290 kg
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> • Standard: garanzia hardware limitata di 2 anni inclusa • Estesa: garanzie aggiuntive estese disponibili al momento

	dell'acquisto dell'hardware. Contattare il rivenditore.
--	---------------------------------------------------------

Kit MeetingBar

Tipo di sala riunioni	Modello	Contenuto del Kit	Argomento correlato
Sale Focus e Huddle	A25-010	MeetingBar A25 + cavo USB C-C + VCR11	MeetingBar A25
Sale Focus e Huddle	A25-031	MeetingBar A25 + CTP25	MeetingBar A25